



- 注記
- 1) 製作数 = 1 式
 - 2) キャンドル材質 = FRP (使用樹脂: ビニルエステル/ビスフェノール)
 - 3) 流体 = 夏場: 25%発煙硝酸 ガス温30℃
冬場: 20%発煙硝酸 ガス温10℃
 - 4) パッキン材質 = EPDM
 - 5) ボルトナット材質 = SUS304
 - 6) キャンドル仕上げ色 = FRPナチュラル
 - 7) 送風機仕様 = FRP製 送風機
5m³/min, 3KPa, 1.5KW, 4P
 - 8) 循環ポンプ仕様 = MDF-L250
50L/min, 揚程10m, 0.4KW,
 - 9) フィルター材質 = 特殊ファイバークラス/PPケージ
 - 10) SS塗装仕様 = 下塗り
中塗り
上塗り
仕上げ色

番号	名称	材質	数量	図番・仕様・備考
15	ケミカルアンカーボルト	SUS304	4	M16
14	架台	SS400	1式	
13	排水口	FRP	1	25A-10K PVC-B, VH
12	水入口	FRP	1	25A-10K PVC-B, VH
11	液面計	PVC	1式	20A-10K
10	煙突	PVC	1式	VP100
9	マンメータ	パイレックス	1	300mmH2O
8	吸引液量計	SUS316L	1	ビト-管タイプ
7	ガス出口ダクト	PVC	1式	VP100
6	散水管	PVC	1式	VP25
5	ガス入口ダクト	PVC	1式	VP100
4	循環ポンプ	FRP	1式	
3	送風機	FRP	1式	
2	ミストセパレーター	特殊FG/PP	1式	FLEXIFIBER BD
1	白煙除去塔	FRP	1式	φ600
承認	A. I	日付	2004/07/20 FOR.	
担当	H. S	機番	発煙硝酸タンク白煙除去装置	
製図	S. F	尺度	1/15 (A-2) TH-SA300型	
1台分数量		親図番	図番	
1式			19078-01	